

BLANCO NEGRO

A530031 A530037



EMISOR SKIPPER

Emisor monocanal destinado al manejo de un motor o grupo de motores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	2.4V - 3V DC
Consumo en Stand-by	30 uA
Consumo en funcionamiento	20 mA
Tipo de pila	2 x LR03 (AAA)
Duración de la pila	24 MESES
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz
Modulación	AM/ASK
Codificación	ROLLING CODE
Potencia RF irradiada (e.r.p.)	4 mW
Alcance en espacio abierto	100 - 150 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C +50°C
Dimensiones (mm)	140 x 45 x 25
Peso	100 g

BLANCO NEGRO

A530033 A530039



EMISOR SKIPPER PLUS

Emisor multicanal. Emisor de 7 canales individuales (numerados del 1 al 7) y un canal global (numerado con el 0).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	2.4V - 3V DC
Consumo en Stand-by	30 uA
Consumo en funcionamiento	90 mA
Tipo de pila	2 x LR03 (AAA)
Duración de la pila	24 MESES
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz
Modulación	AM/ASK
Codificación	ROLLING CODE
Potencia RF irradiada (e.r.p.)	2 mW
Alcance en espacio abierto	100 - 150 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C +50°C
Dimensiones (mm)	140 x 45 x 25
Peso	100 g

BLANCO NEGRO

A530036 A530042



EMISOR SKIPPER WALL

Emisor monocanal, fijo a pared, destinado al manejo de un motor o grupo de motores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	2.4V - 3V DC
Consumo en Stand-by	4 uA
Consumo en funcionamiento	10 mA
Tipo de pila	1 x CR2032
Duración de la pila	24 MESES
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz
Modulación	AM/ASK
Codificación	ROLLING CODE
Potencia RF irradiada (e.r.p.)	0.5 mW
Alcance en espacio abierto	100 - 150 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C +50°C
Dimensiones (mm)	80 x 80 x 15.3
Peso	55 g

BLANCO NEGRO

A530032 A530038



EMISOR SKIPPER LUX

Emisor monocanal con activación / desactivación de la función solar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	2.4V - 3V DC
Consumo en Stand-by	30 uA
Consumo en funcionamiento	90 mA
Tipo de pila	2 x LR03 (AAA)
Duración de la pila	24 MESES
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz
Modulación	AM/ASK
Codificación	ROLLING CODE
Potencia RF irradiada (e.r.p.)	2 mW
Alcance en espacio abierto	100 - 150 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C +50°C
Dimensiones (mm)	140 x 45 x 25
Peso	100 g

BLANCO NEGRO

A530034 A530040



EMISOR SKIPPER P-Lux

Emisor multicanal con función Lux. Emisor de 7 canales individuales (numerados del 1 al 7) y un canal global (numerado con el 0), que permite la activación / desactivación discriminada, por canales, de la función solar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	2.4V - 3V DC
Consumo en Stand-by	30 uA
Consumo en funcionamiento	90 mA
Tipo de pila	2 x LR03 (AAA)
Duración de la pila	24 MESES
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz
Modulación	AM/ASK
Codificación	ROLLING CODE
Potencia RF irradiada (e.r.p.)	2 mW
Alcance en espacio abierto	100 - 150 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C +50°C
Dimensiones (mm)	140 x 45 x 25
Peso	100 g

BLANCO NEGRO

A530035 A530041



EMISOR SKIPPER Lcd

Emisor multifunción con pantalla Lcd en color. Programador horario y control de escenarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de canales	99
Alimentación	2.4V - 3V DC
Consumo en Stand-by	30 uA
Consumo en funcionamiento	90 mA
Tipo de pila	2 x LR03 (AAA)
Duración de la pila	24 MESES
Pantalla	LCD gráfico RGB 1.8"
Botonera	Tipo joystick
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz
Modulación	AM/ASK
Codificación	ROLLING CODE
Potencia RF irradiada (e.r.p.)	2 mW
Alcance en espacio abierto	100 - 150 m
Temperatura de funcionamiento	-10 °C +50°C
Dimensiones (mm)	140 x 45 x 25
Peso	100 g



ELEGANCIA
EMISORES SKIPPER

EMISOR SKIPPER EMISOR SKIPPER P-Lux EMISOR SKIPPER Lcd EMISOR SKIPPER PLUS EMISOR SKIPPER WALL EMISOR SKIPPER LUX



MINIMALISMO
EMISORES SKIPPER

EMISOR SKIPPER EMISOR SKIPPER P-Lux EMISOR SKIPPER Lcd EMISOR SKIPPER PLUS EMISOR SKIPPER WALL EMISOR SKIPPER LUX